

ProMax MudDrain 6000 [INT]

(Artikelnummer: 47748)



Kurzübersicht

- ROBUST & ZUVERLÄSSIG??: Automatisches Ein- und Ausschalten per Schwimmerschalter
- SOFORT STARTKLAR??: Inklusive 90°-Bogen und Stufentülle
- EINFACHE ANSCHLUSSMONTAGE??: Durch den seitlich liegenden Druckstutzen G 1 ¼ ist der Anschluss schnell gemacht
- GUTER SCHMUTZDURCHGANG??: Mit großzügiger Ansaugöffnung für Partikel bis 25 mm Durchmesser
- ANGENEHME HANDHABUNG??: Ergonomisch geformter Griff
- BLEIBT COOL??: Bauweise der Pumpe gewährleistet eine Wasserumspülung des Motors auch bei niedrigem Wasserstand
- Robust und zuverlässig: Automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe durch den Schwimmerschalter
- Einfach anzuschließen: Inkl. 90°-Bogen und Stufentülle
- Wasserkühlung: Bauweise der Pumpe gewährleistet eine Wasserumspülung des Motors auch bei niedrigem Wasserstand
- Einfache Anschlussmontage: Seitlich liegender Druckstutzen 1¼"
- Guter Schmutzdurchgang: Mit großzügiger Ansaugöffnung für Partikel bis 25 mm Durchmesser

-
- Angenehme Handhabung: Ergonomisch geformter Griff

Details

Die Schmutzwassertauchpumpe ProMax MudDrain 6000 pumpt zuverlässig verunreinigtes Wasser aus Baugruben, Schächten oder Becken und ist als wertvolle Helferin genau für diese herausfordernden Aufgaben konzipiert. Sie ist leistungsstark und robust, jederzeit sofort einsatzbereit und fördert verunreinigtes Wasser mit Schmutzpartikeln bis zu einem Durchmesser von 25mm und einer maximalen Förderleistung von 6000 l/h. Die ProMax MudDrain 7000 bietet dank ruckseitigem Druckstutzen 1 1/4" idealen Durchfluss bei geringem Widerstand. Die Position des Druckstutzens entlang der Mittelachse sorgt für geringe Anlaufimpulse und macht die ProMax MudDrain 6000 besonders standsicher. Sie ist einfach anzuschliessen und wird mit 90 Grad-Bogen und Stufentulle geliefert. Der Schwimmerschalter bietet als robuste und zuverlässige Lösung automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe.

Technische Daten

Item no. (GB-Version)	not available in GB!
Dimensions (L x W x H)	178 x 237 x 363 mm
Immersion depth max.	7.00 m
Garantie	2 Jahre
Schutzart	IPX8
Anschluss Druckseite	G 1 ¼
Abmessungen (L x B x H)	178 x 237 x 363 mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Automatik-Funktion	Schwimmerschalter
Leistungsaufnahme	250 W
Stromkabellänge	10,00 m
Dimensions (L x l x H)	178 x 237 x 363 mm
Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Net weight	4.70 kg
Power consumption	0.3 PS
Flow rate Q max.	6000 l/h
Delivery head – H max.	5.00 m
Rated voltage	230 V / 50 Hz
Automatic function	Float switch
Power cable length	10.00 m

Pressure – max.	0.5 bar
Protection class	IP X8
Pressure-side connection	1 ¼"
Grain size – max.	25 mm
Lengte stroomkabel	10,00 m
Tauchtiefe max.	7,00 m
Förderhöhe H max.	5,00 m
Fördermenge Q max.	6000 l/h
Nettogewicht	4,70 kg
Korngröße max.	25 mm
Druck max.	0,5 bar
Artikelnr. nur für CH	nicht in GB verfügbar !
Grado di protezione	IPX8
Vermogensopname	0,3 pk
Protection	IP X8
Longueur de câble électrique	10,00 m
Puissance absorbée	250 W
Raccord côté pression	1 ¼"
Débit maxi Q	6000 l/h
Hauteur de relevage H maxi	5,00 m
Profondeur d'immersion maxi	7,00 m

Pression maxi	0,5 bar
Granulométrie maxi	25 mm
Fonction automatique	interrupteur flottant
Poids net	4,70 kg
Tension nominale	230 V / 50 Hz
Info BeLux	non disponible en GB
Landspec. Artikelnr.	niet beschikbaar in GB!
Profondeur d'immersion max.	7,00 m
Altura de bombeo H máxima	5,00 m
Automatische functie	Vlotterschakelaar
Longueur du câble électrique	10,00 m
Raccordement côté pression	G 1 ¼
Longitud del cable eléctrico	10,00 m
Pression max.	0,5 bar
Peso netto	4,70 kg
Guarantee	2 Years
Dimensioni (L x L x H)	178 x 237 x 363 mm
Garanzia	2 Anni
Lunghezza cavo elettrico	10,00 m
Potenza assorbita	250 W
Collegamento lato mandata	1 ¼"

Portata Q max.	6000 l/h
Prevalenza H max.	5,00 m
Profondità di immersione max.	7,00 m
Tensione nominale	230 V / 50 Hz
Rozměry (D x Š x V)	178 x 237 x 363 mm
Záruka	2 Roky
Stupeň krytí	IP X8
Délka síťového kabelu	10,00 m
Příkon	250 W
Připojka na vytlačné straně	1 ¼"
Čerpané množství Q max.	6000 l/h
Max. výška čerpání H	5,00 m
Hloubka ponoření max.	7,00 m
Tlak max.	0,5 bar
Max. velikost pevných příměsí	25 mm
Automatická funkce	Plovákový spínač
Netto hmotnost	4,70 kg
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Položka číslo (GB verze)	Není k dostání v UK!
Měretek (h x s x m)	178 x 237 x 363 mm
garancia	2 Years

védelmi osztály	IP X8
kábelhossz	10,00 m
teljesítményfelvétel	250 W
nyomóoldali csatlakozás	1 ¼"
Nettó súly	4,70 kg
névleges feszültség	230 V / 50 Hz
Wymiary (D x S x W)	178 x 237 x 363 mm
Gwarancja	2 Years
Stopień ochrony	IP X8
Długość przewodu prądowego	10.00 m
Pobór mocy	250 W
Przyłącze po stronie ciśnieniowej	1 ¼"
Wydajność pompy Q max.	6000 l/h
Wysokość tłoczenia H max.	5.00 m
Głębokość zanurzenia max.	7.00 m
Ciśnienie max.	0.5 bar
Wielkość ziaren max.	25 mm
Funkcja automatyki	Float switch
Waga netto	4.70 kg
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Artículo No. (Versión GB)	No disponible en GB.

Tensión nominal	230 V / 50 Hz
Beschermingsklasse	IPX8
Dimensions (L x l x h)	178 x 237 x 363 mm
Afmetingen (L x B x H)	178 x 237 x 363 mm
Indice de protection	IPX8
Korrelgrootte max.	25 mm
Druk max.	0,5 bar
Granulometria max.	25 mm
Garanzia *	2 Anni
Flow rate – Q max.	6000 l/h
Dompeldiepte max.	7,00 m
Opvoerhoogte H max.	5,00 m
Consommation d'énergie	250 W
Dimensiones (L x An x Al)	178 x 237 x 363 mm
Consumo de potencia	250 W
Conexión del lado de impulsión	G 1 ¼
Paese spec. Codice articolo	Non disponibile in GB!
Débit Q max.	6000 l/h
Funzione automatica	Interruttore galleggiante
Hauteur de refoulement H max.	5,00 m
Garantía	2 Años

Debiet Q max.	6000 l/u
Aansluiting drukzijde	G 1 ¼
Función automática	Interruptor flotante
Tipo de protección	IPX8
Peso neto	4,70 kg
Profundidad de inmersión máxima	7,00 m
Presión máxima	0,5 bar
Tamaño de grano máx.	25 mm
Pressione max.	0,5 bar
Caudal Q máximo	6000 l/h

Ersatzteile

Artikelnummer	Artikel	Hotspot-Position
48345	Ersatz Handgriff Drain 6000	1
44586	Filter Platte ClearDrain	2
48344	Tüllenset Drain 1 1/4" gebogen	3